

Poolcontrol Avant Visual - Versión 2

29/07/2009



Para obtener un rendimiento óptimo y sin problemas de su instalación recomendamos efectuar un análisis previamente un análisis del agua por personal cualificado, lo que permitirá adecuar la instalación a eventuales particularidades. La piscina debe llenarse con agua corriente. Se desaconseja el llenado con agua de pozo o fuente en razón de numerosas experiencias negativas en este sentido.

Es importante para un óptimo funcionamiento de piscinas e hidromasajes que la instalación esté correctamente planificada y montada, que el sistema hidráulico y demás componente técnicos funcionen correctamente y que se realicen correctamente los trabajos de mantenimiento. Es importante es este sentido:

- Dejar funcionar durante 24 horas el filtro e instalaciones de medición, regulación y dosificación.
- Un mínimo de 12 horas diarias de funcionamiento del filtro.
- Efectuar un retrolavado al menos una vez a la semana(o más frecuentemente en caso de uso continuado de la piscina).
- Eliminar partículas de polvo y suciedad mediante floculación.
- Limpiar regularmente la piscina con un aspirador adecuado (p.ej. AquaCat).

Para el montaje del sistema automático completo de medición, regulación y dosificación Poolcontrol avant visual en una instalación deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1. Efectuar una revisión previa de todos los mecanismos técnicos e hidráulicos de la piscina.
2. Vaciar previamente la piscina especialmente si no se ha llevado a cabodicha operación en los últimos 6 meses y/o se han usado previamente productos de limpieza con derivados clorados orgánicos o similares.

3. Limpiar completamente la piscina antes de llenarla.
4. Comprobar y verificar el estado del material de los filtros y sustituirlo en caso necesario.
5. Limpiar las paredes de la piscina (en especial paredes metálicas) con un alguicida adecuado (p.ej. dinolgin, dinozon o dinocid spezial).
6. Volver a llenar la piscina y poner el sistema en funcionamiento.

Visualizar el pdf para más información del producto:

[PoolControl Avant Visual Versión 2 \(Versión PDF\)](#)